

Technický list BHR 250R

Rozmery (v mm)	250 R
Dĺžka	2160
Šírka	810
Výška	1260
výška sedla	930
Svetlá výška	320
Rázvor kolies	1455
Uhol kolieska	27°50'

Hmotnosť (v kg)	250 R
Nezatážená váha	109
Prevádzková hmotnosť	Závisí od nádrže

Schopnosti	250 R
Palivová nádrž	4,5 l (+ 6 l s možnosťou zadnej nádrže)
Typický motorový olej	10w40
Množstvo motorového oleja	1,6 l
Typický chladiaci okruh	Chladiaca kvapalina
Brzdový okruh	DOT4
Typický vidlicový olej	2w50
Množstvo vidlicovej olejovej kazety	Závisí od vybaveného modelu
Množstvo oleja vo vidlici	Závisí od vybaveného modelu
Počet polôh nastavenia kompresie	Závisí od vybaveného modelu

Motor	250 R
Typ motora	Jednovalec 4T 1ACT
Výtlak	249,6 percenta
Typ sviečky	RG6YC
Spaľovanie	DC-CDI
Nominálny výkon	X
Maximálny výkon	31 koní pri 9000 ot./min
Pár maxi	25 Nm pri 7000 ot./min
vrtanie x zdvih	75 x 53,6 mm
Ventily na valec	4
Pomer kompresie	11,6:1
Filtrácia	penový vzduchový filter
Výkon/palivo	Esencia
Chladenie	Kvapalina
Karburátor alebo vstrekovanie	Karburátor
Typický karburátor	34 mm

Batéria	250 R
Volt	12V
Ach	4,2 Ah
Schopnosť	50,4 Wh

Spojka	250 R
--------	-------

Typ objednávky		Cez kábel
Prenos		250 R
Typ	Ozubené koleso/retaz/korunka	
Prevodovka	6 rýchlostí	
Typická retaz	520	
Časť cyklu		250 R
Typ rámu	Jednoduchá delená kolíska pod motorom	
Oceľ	CrMo	
Výkyvné rameno	hliník	
Uhol kolieska (stupeň)	27,5	
hon na koleso	124 mm	
Zadná slučka	hliník	
Pozastavenie		250 R
priemer vidlice	48 mm	
Cestovanie vidličkou	300 mm	
Nastavenie vidlice	Kompresia a relaxácia	
Nastavenie klapky	Vysoká a nízka rýchlosť kompresie a odrazu	
Cestovný tlmič	300 mm	
Typ klapky	Monoshock s odkazom	
typ vidlice	obrátená vidlica	
kolesá		250 R
Avant cross/enduro	CNC náboj GLM 7series 1,6X21	
Enduro vzadu	CNC náboj GLM 7series 2,15x18	
zadný kríž	CNC náboj GLM 7series 2,15x19	
Predné supermoto	CNC náboj GLM 7series 3,5x17	
Zadné Supermoto	CNC náboj GLM 7series 4,5x17	
pneumatiky		250 R
Avant cross/enduro	Závisí od vybaveného modelu	
Zadný cross/enduro	Závisí od vybaveného modelu	
zadný kríž	Závisí od vybaveného modelu	
Predné supermoto	Závisí od vybaveného modelu	
Zadné Supermoto	Závisí od vybaveného modelu	