

Technický list BHR 250F

Rozmery (v mm)	250F
Dĺžka	2160
šírka	810
Výška	1260
výška sedla	900
Svetlá výška	300
Rázvor kolies	1455
Uhol kolieska	27°25'

Hmotnosť (v kg)	250F
Nezatažená váha	107
Prevádzková hmotnosť	Závisí od nádrže

Schopnosti	250F
Palivová nádrž	4,5 l (+ 6 l s možnosťou zadnej nádrže)
Typický motorový olej	10w40
Množstvo motorového oleja	1 l
Typický chladiaci okruh	Chladiaca kvapalina
Brzdový okruh	DOT4
Typický vidlicový olej	2w50
Množstvo vidlicovej olejovej kazety	Závisí od vybaveného modelu
Množstvo oleja vo vidlici	Závisí od vybaveného modelu
Počet polôh nastavenia kompresie	Závisí od vybaveného modelu

Motor	250F
Typ motora	Jednovalec 4T 1ACT
Výtlak	232,6 percenta
Typ sviečky	DR8EIX
Spaľovanie	DC-CDI
Nominálny výkon	X
Maximálny výkon	21 koní pri 9000 ot./min
Pár maxi	18 Nm pri 6000 ot./min
vrtanie x zdvih	65,6 x 66,0 mm
Ventily na valec	2
Pomer kompresie	9,0:1
Filtrácia	penový vzduchový filter
Výkon/palivo	Esencia
Chladenie	Vzduch
Karburátor alebo vstrekovanie	Karburátor
Typický karburátor	28 mm

Batéria	250F
Volt	12V
Ach	4,2 Ah
Schopnosť	50,4 Wh

Spojka	250F
Typ	Multidisc v olejovom kúpeľi

Typ objednávky	Cez kábel	
Prenos		250F
Typ	Ozubené koleso/retaz/korunka	
Prevodovka	5 rýchlostí	
Typická reťaz	520	
Časť cyklu		250F
Typ rámu	Jednoduchá delená kolíska pod motorom	
Oceľ	CrMo	
Výkyvné rameno	hliník	
Uhol kolieska (stupeň)	27,5	
hon na koleso	124 mm	
Zadná slučka	hliník	
Pozastavenie		250F
priemer vidlice	43 mm	
Cestovanie vidličkou	300 mm	
Nastavenie vidlice	Kompresia a relaxácia	
Nastavenie klapky	Vysoká a nízka rýchlosť kompresie a odrazu	
Cestovný tlmič	300 mm	
Typ klapky	Monoshock s odkazom	
typ vidlice	obrátená vidlica	
kolesá		250F
Avant cross/enduro	Odliaty náboj GLM 7series 1,6X21	
Enduro vzadu	Odliaty náboj GLM 7series 2,15x18	
zadný kríž	CNC náboj GLM 7series 2,15x19	
Predné supermoto	CNC náboj GLM 7series 3,5x17	
Zadné Supermoto	CNC náboj GLM 7series 4,5x17	
pneumatiky		250F
Avant cross/enduro	Závisí od vybaveného modelu	
Zadný cross/enduro	Závisí od vybaveného modelu	
zadný kríž	Závisí od vybaveného modelu	
Predné supermoto	Závisí od vybaveného modelu	
Zadné Supermoto	Závisí od vybaveného modelu	